

BARRIÈRE XCLUDER

SOLUTION D'EXCLUSION PERMANENTE CONTRE LES RONGEURS



PROPRIETES // APPLICATIONS :

XCLUDER agit comme un tissu de remplissage et de répulsion. Il est composé d'acier inoxydable et d'une technologie multifibre brevetée et unique ! **Malléable, découpable, ajustable**, il s'installe en quelques minutes dans tous les trous, fissures ou crevasses, et assure une exclusion permanente et efficace contre les rongeurs.

Sa matière en fibres inox joue un rôle de reboucheur (par compression puis expansion du tissu dans le trou par effet ressort) et agit aussi comme répulsif car les rongeurs n'apprécieront pas sa matière et ne pourront pas non plus le déloger !

XCLUDER est non-toxique, sans impact sur l'environnement et se révèle être indispensable pour tout professionnel de la lutte intégrée.

INSTALLATION :



Etape 1 : Identifier les espaces et trous à reboucher.



Etape 2 : Mesurer la longueur et la largeur de l'espace à reboucher



Etape 3 : Découper un morceau de Xcluder un peu plus large que la mesure réalisée (1,5 à 2x plus large) et le positionner fermement dans l'espace.



Etape 4 : Compresser le morceau avec un outil (type tournevis).

Correctement installé, Xcluder s'étendra (par effet ressort) et formera une barrière durable et étanche.

CARACTERISTIQUES :

- Flexible / Compressible / Découpable aux ciseaux
- Agit comme outil de reboucheur et répulsif
- Ne rouille pas, ne rétrécit pas, et reste durablement en place

REFERENCE :

REF : 250-000127 (kit de départ). 250-000075 (rouleau simple). 250-000128 (grand pack)

Longueur : Rouleau de 3 mètres

Largeur : 10cm

En cas de rebouchage au-dessus du niveau des épaules, porter des lunettes de protection. Porter des gants de protection. Lors de la découpe, utiliser un réceptacle pour contenir les chutes de micros-fibres inox. Ne jamais débiter une découpe de XCLUDER au-dessus du niveau des yeux. Ne pas utiliser dans les prises et installations électriques, ou sur les surfaces pouvant atteindre une T° de plus de 130°C

