

# SAKARAT RODENT BARRIER

Intégration de la technologie de la fibre d'acier inoxydable dans une matrice e silicone. A utiliser pour sceller trous, fissures, crevasses et empêcher les rongeurs de pénétrer les bâtiments à protéger.



N° article : 250-000117

Conditionnement : cartouche de 300g ou carton de 25 x 300g

Contient : méthyl 0,0,0-butan-2-one-trioximosilane

## MODE D'EMPLOI :

Coupez le joint de la cartouche, coupez la buse à la taille requise, fixez la buse à la cartouche.

Extrudez fermement le produit contre le joint pour assurer un contact complet.

Utilisez le produit dans les 5 minutes avant la formation de la peau.

## UTILISATION :

Sakarat® Rodent Barrier est facile à appliquer à l'aide d'un pistolet à calfeutrage conventionnel. Il est utilisable dans les environnements alimentaires et est efficace et sec dans les 20 minutes. La surface en devient entièrement étanche à l'eau après ce délai avec une durée d'efficacité de 8-10 ans.

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et d'autres éléments pouvant gêner la mise en place du produit avant l'application. Nettoyer les surfaces. Couper la pointe à la taille requise et appliquer, à l'aide d'un pistolet à calfeutrer.

Applications typiques du Sakarat® Rodent Barrier :

- Étanchéifier les joints de dilatation des murs et des planchers où l'entrée/sortie des rongeurs est récurrente.
- Sceller les trous de maçonnerie, de bois, de fenêtres, cadres de porte, etc.
- Utiliser dans les environnements de préparation des aliments pour sceller l'accès autour des tuyaux d'évacuation, les réserves autour des tuyauteries d'eau ou électrique, etc.
- Pour interdire l'intrusion dans des armoires électriques etc.
- Pour les trous plus larges, ce produit peut être étalé sur une feuille de polyéthylène sur une épaisseur de 6 mm. Une fois durci, le produit peut être coupé de n'importe quelle forme. Appliquer la barrière Sakarat comme du mastic, simplement fixer la découpe.

Les surfaces des joints doivent être propres, sèches et exemptes de matériau en vrac, poussière ou graisse.

# SAKARAT RODENT BARRIER

## PRÉCAUTIONS :

Les vêtements de travail contaminés doivent rester sur le lieu de travail.

Évitez de respirer de la vapeur.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.

Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Éliminer le contenu / contenant SELON LES REGLES EN VIGUEUR.

## CLASSIFICATION DES DANGERS

Peut provoquer une réaction allergique cutanée

